

# 電子セオドライト



## 電子セオドライト NE-10LC / 20LC

メーカー ニコン・トリニブル

測定項目 角度

●角度を計るための一般的な測量機です。

○表示・操作キー配置  
両側表示

## 電子セオドライト NE-10RC / 20RC

メーカー ニコン・トリニブル

測定項目 角度

●角度を計るための一般的な測量機です。

○表示・操作キー配置  
両側表示

・国土地理院 測量機種登録レベル 3級

## 電子セオドライト NE-20SC II

メーカー ニコン・トリニブル

測定項目 角度

●角度を計るための一般的な測量機です。

○表示・操作キー配置  
片側表示

型 式	NE-10LC		NE-20LC		NE-10RC		NE-20RC		NE-20SC II	
精 度	7"		10"		5"		7"		10"	
最 小 表 示	5"/10"(切替)		10"/20"(切替)		5"/10"(切替)		10"/20"(切替)		10"/20"(切替)	
倍 率	30倍		30倍		30倍		30倍		30倍	
最 短 合 焦 距 離	0.64m		0.64m		0.64m		0.64m		0.64m	
測 角 モ ー ド	水 平 角	右回り/左回り/ ホールド/Oセット	水 平 角	右回り/左回り/ ホールド/Oセット	水 平 角	右回り/左回り/ ホールド/Oセット	水 平 角	右回り/左回り/ ホールド/Oセット	水 平 角	右回り/左回り/ ホールド/Oセット
	鉛 直 角	勾配%	鉛 直 角	勾配%	鉛 直 角	勾配%	鉛 直 角	勾配%	鉛 直 角	勾配%
気 泡 管 感 度	平盤気泡管	30"/2mm	平盤気泡管	30"/2mm	平盤気泡管	40"/2mm	平盤気泡管	40"/2mm	平盤気泡管	60"/2mm
	円形気泡管	10'/2mm	円形気泡管	10'/2mm	円形気泡管	10'/2mm	円形気泡管	10'/2mm	円形気泡管	10'/2mm
防 水 性	JIS保護等級2(防滴形)		JIS保護等級2(防滴形)		JIS保護等級6(耐水形)		JIS保護等級6(耐水形)		JIS保護等級4(防まつ形)	
使用温度範囲	-20~50℃		-20~50℃		-20~50℃		-20~50℃		-20~50℃	
寸 法	150(W)×162(D)×322(H)mm		150(W)×162(D)×322(H)mm		154(W)×172(D)×333(H)mm		154(W)×172(D)×333(H)mm		154(W)×172(D)×333(H)mm	
重 量	4.4kg		4.4kg		4.6kg		4.6kg		4.4kg	
電 源	単3乾電池×6		単3乾電池×6		単3乾電池×6		単3乾電池×6		単3乾電池×6	
電 池 寿 命	41時間(アルカリ)、22時間(マンガン)		41時間(アルカリ)、22時間(マンガン)		22時間(マンガン)		22時間(マンガン)		22時間(マンガン)	
付 属 品	垂球、フード、ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚		垂球、フード、ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚		垂球、フード、ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚		垂球、フード、ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚		垂球、ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚	
オ プ シ ョ ン	アイピース		アイピース		アイピース		アイピース		アイピース	

■備考 最短合焦距離は対物レンズ前面よりとなります。