

転倒マス型記録雨量計 OT-501

メーカー 大田商事 測定項目 雨量

消耗品 あり	単2 ×1本	単1 ×2本	約 2.2kg	約 4.0kg
	時計用	レコーダー用	センサ	レコーダー



一般的に使われている雨量計です。センサから送られる信号によりペンを作動させ、記録紙に雨量変化の記録を取ることができます。

センサ口径	200mm
センサ感度	1パルスあたり0.5mm
測定範囲	0~50mm(転倒繰返し)
測定精度	20mm以下±0.5mm、21mm以上±3%
時計	クォーツ式・1日、7日
電池寿命	約1年
寸法	センサ:φ222×450(H)mm レコーダー:296(W)×141(D)×210(H)mm
付属品	接続ケーブル(20m)、受け皿ろ過網(大・小各1)、予備ペン、センサ(転倒ます)
消耗品	記録紙(1日用/7日用)、(記録ペン)
備考	*寒冷地仕様のヒーター付もあります

◆()の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

雨量計データロガーシステム OT-511

メーカー 大田商事 測定項目 雨量

消耗品 あり	AC 100V	DC 12V	約 2.2kg	約 3.9kg	Op (オプション品別)
			センサ	ロガー	



雨量情報のロギング、表示、印字および、警報出力ができます。警報設定は、1H、24H、48Hの積算雨量で、1次・2次設定が可能です。

センサ口径	200mm
センサ感度	1パルスあたり0.5mm
測定精度	100mmにつき±3%以内
表示範囲	0~999mm
警報設定	1H積算雨量、24H積算雨量、48時間積算雨量、連続雨量、雨量強度各1・2次警報
寸法	センサ:φ222×450(H)mm、ロガー:230(W)×225(D)×160(H)mm
付属品	接続ケーブル(20m)、受け皿網(大・小各1)、センサ(転倒ます)、接地アダプタ
消耗品	記録紙
オプション品	サイレン、回転灯、リレーボックス、三連回転灯

◆アラーム機能…設定値以上の降雨が生じた場合、ブザー音と連動して外部接点を出力します。外部接点を利用することでサイレンや回転灯に出力することが可能です。

◆プリンタ機能…内蔵プリンタによる、雨量降り始め印字、時限積算雨量印字、警報連動印字、日界24Hグラフ印字、日界時の最大値印字

雨量警報システム OT-501RF

メーカー 大田商事 測定項目 雨量

単4 ×2本	AC 100V	約 2.2kg	約 2.5kg	-10 ~ 60℃	90% 以下 RH	Op (オプション品別)
RF-3	警報ユニット	センサ	本体			



本器は、アメンボRF-3および警報出力ユニットRF-00P1を防水仕様の外装ケースに組み入れたものです。

センサ感度	1パルスあたり0.5mm
測定範囲	1~9999mm
分解能	1mm
記録間隔・記憶容量	10分間の積算雨量を10分毎に記録
表示	1時間、1日、降り始めからの積算雨量を表示
電池寿命	約1年
寸法	センサ:φ200×450(H)mm 本体格納BOX:300(W)×300(D)×165(H)mm
付属品	2芯ケーブル(20m)、ACコード(2極)、センサ(転倒ます)、ろ過網(大・小各1)
オプション品	サイレン、回転灯

本器は、アメンボ RF-3 および警報出力ユニットを外装ケースに組み入れ、電気容量の大きな警報発令装置にも対応できるよう、リレーを組み込んで AC100V 有電圧接点出力を 2 点持つ便利な雨量警報装置です。

※ソフトの取扱が終了しておりますので、データの抜き出しはできません。予めご了承ください。

