

ワイヤレス風速・温度計 Model AF101

粉じん計

パーティクル
カウンター

風速計

風量計

メーカー アリアテクニカ

測定項目 風速・風温

校正 単3
オススメ 定期発行可 ×2本
表示器

単3 ×2本 約150g 約125g
プローブ プローブ 表示器

-20 5
70℃ 40℃
プローブ 表示器



表示器 (AF201)

プローブ (AF101)

風速0.01~30m/sの広範囲かつ±2%の高い計測精度を実現したワイヤレス風速・温度計です。

測定範囲	風速	0.01~30m/s
	温度	-20~70℃
測定精度	風速	±指示値の2%or0.05m/sの大きい方
	温度	±0.5℃
表示分解能	風速	0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)
	温度	0.1℃
応答性	風速	約1秒(風速0→1m/s時, 90% 応答)
	温度	約30秒(風速1m/sにおいて90% 応答)
機能	表示 ユニット	計測値ホールド、平均・最大・最小値演算(99データ)、 時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s・FPM、温度:℃、F)、 バックライトON/OFF/AUTO
	プローブ	Bluetooth通信・ケーブル接続、手元スイッチ、LED表示
電池寿命	プローブ:約20時間、表示ユニット:約50時間 ※アルカリ電池使用時	
寸法(プローブ)	グリップ部:25(W)×38.5(D)×148(H)mm センサ部:φ8(最大φ10)×177~608mm	
寸法(表示ユニット)	62(W)×23.5(D)×100(H)mm	
付属品	表示ユニット(AF201)、プローブ接続ケーブル、プローブカバー、 ストラップ金具、ハンドストラップ	

キャプチャーフード風量計 Model6710

メーカー 日本カノマックス

測定項目 風量・風温・湿度

校正 単3
定期発行可 ×4本

内部メモリ ソフト

約3.5kg 0 50℃

Op
オプション品

風量を簡単かつ正確に測定。
空調設備の点検やバランスに使用できます。

	風量	風温	湿度
測定範囲	85~4,250m ³ /h	0~60℃	10~90%RH
測定精度	±(指示値の±3%+8) m ³ /h	±0.5℃	±3%RH
表示分解能	1m ³ /h	0.1℃	0.1%RH
データ記録機能	最大3,000データ(本体メモリ)		
フード口寸法	610×610mm		
電池寿命	約9時間		
寸法(外形)	610(W)×610(D)×975(H)mm(標準フード使用時)		
寸法(表示器)	188(W)×41(D)×88(H)mm		
付属品	フード(610×610mm)、ベース、フレームポール×4本、計測ソフト、 ポータブルハンドル、USB通信ケーブル		
オプション品	オプションフード6710-05(915mm×915mm)		

小型風量計 Model 6750

メーカー 日本カノマックス

測定項目 風量・風温

校正 単3
定期発行可 ×4本
内部メモリ

ソフト 約1.5kg

0 50℃



風量を簡単かつ正確に測定。
空調設備の点検やバランスに使用できます。

	風量	風温
測定範囲	±8~600m ³ /h 8~350m ³ /h: ±(指示値の3%+1 digit m ³ /h) 350~600m ³ /h: ±(指示値の5%+1 digit m ³ /h)	0~50℃
測定精度		±0.5℃
表示分解能	1m ³ /h	0.1℃
データ記録機能	最大6,000データ(本体メモリ)	
電池寿命	約8時間	
寸法(外形)	355(W)×450(D)×355(H)mm	
寸法(表示器)	160(W)×45(D)×80(H)mm	
付属品	フード(355×355mm)、サポートポール、表示器、表示器固定治具A,B、 伸縮延長棒、計測ソフト、USBケーブル	