メーカー 八幡計器

測定項目 重さ

校正

書類発行可

バッテリ

クレーンスケール

電子天秤

電子台秤

クレーンスケール

テンションメータ

トラックスケール



クレーンの吊り荷の重さを確認できる秤です。 最大3000kg(=3t)まで計れます。

ひょう量	3000kg
最小表示	0.5kg/1kg/2kg(切替式)
電池寿命	約90時間
充電時間	約20時間
寸法	305(W)×245(D)×800(H)mm
付属品	充電器、リモコン

クレーンスケール コスモ・トランサム 3TS/5TS



最大3t(3TS)、最大5t(5TS)までのクレーンスケールです。 本来表示部はスケール本体に付いていますが、直射日光や、高所・低所に 位置することにより、読みづらいことがありました。コスモ・トランサムは、 表示機を手元に置き、はかり⇔表示機間を無線でデータ通信できます。

型式	3TS	5TS
ひょう量	3000kg	5000kg
最小表示	1kg	2kg
電池寿命	計量部:約90時間、表示機:約90時間	<u> </u>
充電時間	計量部:約6時間、表示機:約5時間	
寸法	計量部:200(W)×173(D)×503(H)mr	n、表示機:95(W)×57(D)×205(H)mm
付属品	バッテリ×2、充電器(本体用)、充電器 ハンディ受信表示機(TF-100)	器(ハンディ受信表示機用)、
オプション品	プリンタ	

クレーンスケール ハンディコスモII リモートビュー 5ACBP-R-RV





最大表示が2kg、最大5000kg(=5t)までの吊り荷の重さを 計るクレーンスケールです。無線式の小型表示機が付属しており、 手元でも数値確認が可能です。

ひょう量	5000kg
最小表示	2kg
電池寿命	本体:約35時間、表示機:30時間
充電時間	本体:約8時間
寸法	214(W)×195(D)×476(H)mm
付属品	充電器、ハンディ表示受信機、リモコン
•	

クレーンスケール ハンディコスモ 5ACBE-R/ハンディコスモ II 5ACBP-R









最小表示が2kg、最大5000kg(=5t)までの吊り荷の重さを計る クレーンスケールです。

型式	5ACBE-R	5ACBP-R
ひょう量	5000kg	
最小表示	2kg	
電池寿命	約75時間	
充電時間	約8時間	•
寸法	176(W)×197(D)×514(H)mm	214(W)×195(D)×476(H)mm
付属品	バッテリチャージャー、リモコン	充電器、リモコン

クレーンスケール CASTON Ⅲ 5THD











最小表示が2kg、最大5000kg(=5t)までの吊り荷の重さを 計るクレーンスケールです。

5000kg
2kg
約15時間
約10時間
280 (W)×341.5 (D)×538 (H) mm
バッテリ×2、充電器、ACケーブル(2極)、リモコン、六角レンチ

計測器

有害ガス 検知器

水質測定器

粉じん計・ 風速計

クレーンスケール CASTON Ⅳ 5THC









最小表示が2kg、最大5000kg(=5t)までの吊り荷の重さを 計るクレーンスケールです。

ひょう量	5000kg
最小表示	2kg
電池寿命	約72時間
充電時間	約8時間
寸法	244(W)×338(D)×588(H)mm
付属品	充電器、バッテリ×2、リモコン

探傷・厚さ・ 膜厚・硬度

鉄筋探査· コンクリート試験

その他非破壊 検査機器

> 気象·水文 観測機器

クレーンスケール IWD-5T









最小表示が2kg、最大5000kg(=5t)までの吊り荷の重さを 計るクレーンスケールです。

ひょう量	5000kg
最小表示	2kg
電池寿命	約60時間
充電時間	約10時間
寸法	272(W)×337(D)×540(H)mm
付属品	バッテリ、充電用ACアダプタ、リモコン

土質試験機

電子天秤・ その他はかり

通信·安全 管理機器

その他測定器

クレーンスケール コスモII 5THD









最小表示が2kg、最大5000kg(=5t)までの吊り荷の重さを 計るクレーンスケールです。

ひょう量	5000kg
最小表示	2kg
電池寿命	約40時間
充電時間	約8時間
寸法	280 (W)×342 (D)×588 (H) mm
付属品	充電器、バッテリ×2、リモコン

レーザー測量機・ 墨出器

測量機

測量機器

自動計測 システム