

環境表示機

メーカー ティオック/キクトコーポレーション

測定項目 騒音・振動・温度・湿度・風向・風速・雨量・WBGT



各種センサが施工現場の様々なデータを数値化。

施工者・各業者はもちろん、現場近隣の方々へのデモンストレーションにも最適。充実のオプションで、更にレベルの高い測定も可能です。

設定した基準値を超えた場合、回転灯を点灯させることができます。

データはSDカードへ保存可能です。

クラウド仕様もご準備しております。

現場環境を分かりやすく表示

■ 選べる3種の表示機



型式 TK-0055KA



型式 TK-0055 二段式



型式 TK-0055 一段式

環境表示機的主要特徴

タイマー機能付

点灯・消灯時間を設定出来、始業・終業に合わせて自動運転出来ます。

三連回転灯・警報器設置可能

設定した基準値を超えた場合、回転灯を点灯させることが可能です。三連回転灯及び、警報器をオプション品として、ご準備しております。

標準のセットで4種類の計測が可能

騒音・振動・気温・湿度の4種類の計測が標準セット品で計測可能です。ご要望に応じて、計測項目の追加も可能です。

ソーラー電源での運用にも対応

ソーラーパネルとバッテリーをオプション品として、ご準備しております。



各種センサ製品仕様

騒音/振動センサ

※標準セット品



電源:DC5V
測定間隔:約5秒間隔
騒音防風スクリーン(簡易型)標準
騒音全天候型スクリーン=オプション
振動センサ防滴構造

温度/湿度センサ

※標準セット品



温度精度:±0.5℃
測定範囲:-40℃~120℃
湿度精度:±3%RH
測定範囲:0~100%RH
動作温度:-40℃~120℃

風向・風速計

※オプション品



風向:8方向表示
起動風速:0.54m/s
風速精度:±0.45m/s
風向精度:±3°

WBGT測定機 黒球

※オプション品



温度精度:±0.5℃
測定範囲:-40℃~120℃
動作温度:-40℃~120℃

雨量計

※オプション品



1転倒雨量:0.25mm
精度:±約2%以下
使用温度範囲:0℃~50℃
※冬季は別途ヒーター取付可

設置



自立型



分離型

