電子天秤
電子台秤
クレーンスケール
テンションメータ
トラックスケール

テンションメータ ダイナホールLLX-2

メーカー カツヤマキカイ　測定項目 荷重

校正 書類発行可　単3×3本　約3.35kg（5t）　約6.45kg（10t）　約0.18kg（液晶ディスプレイ）　0▼40℃

測定値をワイヤレスで表示できるダイナホールです。5t・10tのタイプがありますので荷重に合わせてお選びください。

型式	5t	10t
最大荷重	5t	10t
精度	フルスケールの±0.1%	
最小表示荷重	1kg	2kg
機能	電源オン時オートゼロ（最大荷重の約10%以内）	
電池寿命	約300～1000時間（設定による）	
寸法	290(W)×35(D)×100(H)mm	341(W)×54(D)×100(H)mm

付属品	液晶ディスプレイ、充電器、シャックル×2

液晶ディスプレイ	文字高さ	25mm	充電時間	3時間
	電源	内蔵リチウムイオン電池（充電式）	ゼロ点調整	押しボタンによるワンタッチゼロセット
	電池寿命	約48時間	ゼロ点調整（風袋範囲）	最大荷重の100%以内

テンションメータ ダイナホールLLXh（15t）

メーカー カツヤマキカイ　測定項目 荷重

校正 書類発行可　単3×3本　約4kg　約0.18kg（液晶ディスプレイ）　0▼40℃

最小表示5kg・15tまで計れるダイナホールです。
測定値をワイヤレスで表示可能です。

最大荷重	15t
精度	フルスケールの±0.2%
最小表示荷重	5kg
機能	電源オン時オートゼロ（最大荷重の約10%以内）
電池寿命	約300～1000時間（設定による）、（スタンバイモード:3000時間）
寸法	320(W)×130(D)×58(H)mm

付属品	液晶ディスプレイ、充電器、シャックル×2

液晶ディスプレイ	文字高さ	25mm	充電時間	3時間
	電源	内蔵リチウムイオン電池（充電式）	ゼロ点調整	押しボタンによるワンタッチゼロセット
	電池寿命	約48時間	ゼロ点調整（風袋範囲）	最大荷重の100%以内

無線式ロードセルRon2501-1S 03

メーカー Eilon　測定項目 荷重

New　校正 書類発行可　単3×2本　約300g　−25▼80℃（ロードセル）　−20▼70℃（インジケーター）

超小型・高性能な無線ロードセルです。
手持ちのディスプレイによって荷重の確認が可能です。

最大荷重	3t(3000kg)
最小表示(目盛)	1kg
精度	フルスケールの±0.1%
伝達可能範囲	150m
電池寿命	約2000時間

付属品	手持ち表示機、シャックル×2、割りピン×2

荷重測定器（無線式ロードセル）ラジオリンク・プラスシリーズ

メーカー マーテック
測定項目 荷重

校正 書類発行可
単3×2本 ディスプレイ
単3×3本 ロードセル
約2kg 5T
約3.2kg 12T
約5kg 25T
約13kg 55T（ロードセル）
約2.4kg 6T5
−10▼50℃
Op オプション品あり

無線式のロードセルです。
手持ちのディスプレイによって荷重の確認が可能です。

RLP25T

RLP55T

型式	RLP5T	RLP6T5	RLP12T	RLP25T	RLP55T
キャパシティ	5t	6.5t	12t	25t	55t
最小表示（目量）	0.001t	0.001t	0.002t	0.005t	0.01t
精度	フルスケールの±0.1%				
伝達可能範囲	約1000m				
電池寿命	ロードセル:約1200時間、手持ちディスプレイ:約40時間 ※アルカリ電池使用時				
寸法	101(W)×43(D)×249(H)mm	113(W)×43(D)×249(H)mm	113(W)×47(D)×305(H)mm	115(W)×60(D)×340(H)mm	180(W)×75(D)×424(H)mm

付属品	手持ちディスプレイ、ピン×2、シャックル×2
オプション品	ラジオリンク・プラス用荷重管理ソフト INSIGHT

MEMO