

超音波警報センサ パノラマオープレミアム

特定小電力

メーカー つくし工房 測定項目 -



パノラマオープレミアムは、重機の後端部等の立入禁止区域において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。


センサ	反射式超音波センサ
検知距離	600mm、1500mm、2500mm ※切替可
最大音圧	100dB (音量調節可)
警報 (作業員)	女性の声による警報「立入禁止区域に入らないでください」
警報 (オペレータ)	電子音による警報「ピピピピピピ」

付属品	切替ボックス、センサ (5mケーブル付)×2、電源ソケット
消耗品	(ロード固定用クリップ(小)×6)、(ロード固定用クリップ(大)×6)
備考	この機材は、安全確認の補助用として認識いただき、必要に応じて目視確認を行ってください。また、ご利用になる際は、取扱説明書を読んでいただき、商品特性、検知範囲などをご理解いただきご使用ください。


◆ () の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

NETIS登録番号:KT-180097-A

■取付イメージ



■センサ検知エリア (イメージ)



超音波警報センサ パノラマオー

メーカー つくし工房 測定項目 -



パノラマオーは、重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。

センサ	反射式超音波センサ
検知距離	600mm、1500mm ※切替可
最大音圧	95dB (音量調整可)
警報 (作業員)	女性の声による警報「立入禁止区域に入らないでください」
警報 (オペレータ)	電子音による警報「ピピピピピピ」



付属品	切替ボックス (1mケーブル付)、センサ (2mケーブル付)×2、電源ソケット
消耗品	(ロード固定用クリップ(小)×6)、(ロード固定用クリップ(大)×6)
備考	この機材は、安全確認の補助用として認識いただき、必要に応じて目視確認を行ってください。また、ご利用になる際は、取扱説明書を読んでいただき、商品特性、検知範囲などをご理解いただきご使用ください。

◆ () の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

■取付イメージ



■センサ検知エリア (イメージ)



デジタル無線式カメラ&モニター (バックカメラ) CRV-900A

メーカー レックステクノロジー・ジャパン 測定項目 -



本製品は、カメラの映像をモニターまで無線送信する、大型・特殊車両向けのカメラ&モニターセットです。カメラからモニターへの映像配線が不要なので、トレーラー、コンテナ車のバックカメラモニターとして最適です。

有効画素数/画角	34万画素/水平:120°、垂直:75°
最低照度	0Lux (赤外線撮影時)
液晶モニター	7型ワイド
映像遅延	0.06秒
寸法 (カメラ)	95 (W)×53 (D)×113 (H)mm ※突起部他含む
寸法 (モニター)	180 (W)×67 (D)×135 (H)mm

付属品	カメラ、コード付3口電源ソケット、シガープラグB、モニターケーブル、レンズ、モニターカメラ位置確認用電池ケース×2、モニターブラケット取付ネジ×2、ワッシャA×2、スプリングワッシャA×2、カメラ固定ネジ×2、ナットA×2、ワッシャB×2、モニター、スプリングワッシャB×2、ショートアンテナ×2、カメラ延長ケーブル (15m)、シガープラグA、モニターブラケット (吸盤)、モニターブラケット (吊下げ)、磁石×2、ブラケット用ベース、アンテナケーブル×2、高利得アンテナ、ボルト×2、ナットB×2、スプリングワッシャC×2、ワッシャC×2
オプション品	増設用カメラ ※最大1台まで追加可能 (カメラ数2台まで接続可能)

