高性能TDRケーブル診断･測長機 TX2003

メーカー グッドマン
測定項目 ケーブル診断･測長

単3×4本　約350g
−10〜50℃　IP54

簡単操作で瞬時にケーブルを測長。全長6kmまでの事故点とケーブルの障害内容が分かります。

レンジ	7、15、30、60、120、250、500、1km、2km、3km、6km(メーター) 23、49、98、197、394、820、1640、3280、6560、9850、19000 (フィート)
精度	選択レンジの1% *注
感度	0.6mmφのPE/TPケーブル4kmで最低3ピクセルのリターン
電池寿命	約60時間(継続スキャン)
寸法	165×90×37mm

付属品	接続リード線、ショルダーベルト

*注：計測ケーブルのVp値(伝播速度)を正確に設定、ケーブル全体のVp値が均一、しかもカーソル位置が正確である場合。

管内障害点標定器 エポサーチ

メーカー 外山電気　測定項目 管内障害

AC 100〜200V 発信機　DC 12V 発信機　単3×1本 受信機　約3.2kg 発信機　約100g 受信機

電線管、水道管、ガス管などの敷設位置の不明なものや管内にできた障害物の位置を建造物を破壊することなく外部より探知することができます。

ケーブル長	25m	35m
ケーブル径	6mm(発信コイル 10.5mm)	
寸法	発信機:230×110×165mm、受信機:70×90×10mm	

付属品	受信器、発信コード、イヤホン

MEMO