

みるみるくん 圧力試験器Ⅱ TKR11P / 圧力試験器Ⅲ TKR12P

メーカー レックス工業 測定項目 水圧・空気圧測定

管内の水圧の時間経過を所定時間間隔で記録し、機器内に保存します。

単3 × 2本 11P
単4 × 2本 12P
内部メモリ
約 600g 11P
約 500g 12P
0 ~ 50℃ 11P

10 ~ 50℃ 12P
IP 54 11P
IP 67 12P
Op オプション品

型式	TKR11P	TKR12P
測定範囲	0~2MPa	0~6MPa
分解能	0.01MPa	
測定精度	±3%FS	
測定時間	TKR11P:10分、30分、60分、2時間、24時間、48時間、フリー TKR12P:1~180分、1~72時間、1~30日間	
接続適用配管	1/4"テーパ雄ネジ(変換用プッシング・アダプタ付属)	
データ転送方法	Bluetooth low energy	
電池寿命(条件により変動)	試験時間:10回以上	試験時間:15回以上
寸法	119(W)×130(D)×167(H)mm	96(W)×85(D)×120(H)mm



TKR12P

TKR11P

付属品 (TKR11P)ソケット、プッシング大、プッシング小  
(TKR12P)ワンタッチカッププラグ SUS1/4、  
ワンタッチカップソケットSUS1/4、ゲージアダプタ Rc1/4-フレア1/4、  
T型ゲージアダプタ Rc1/4×5/16横

オプション品 圧力試験器用データロガ

※データ収集アプリを使用される場合は、お手持ちのiPhone・iPadにてダウンロードいただくか、オプション品の圧力試験器用データロガをお借りください。

みるみるくん 満水試験機Ⅲ TKR12M

メーカー レックス工業 測定項目 満水試験

機器下部のフロートが水位に合わせて上下する事で、漏水の有無が確認でき、内部メモリにデータ記録が可能です。

単4 × 3本 内部メモリ
約 500g
10 ~ 50℃
30 ~ 90%RH
IP 67

Op オプション品

接続適用配管	40~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm)
適用流体	水
分解能	0.5mm
測定範囲	管端面から0~30mm以内の水位
データ転送方式	Bluetooth low energy4.2
電池寿命	試験時間:15回以上(条件により変動)
寸法	135(W)×85(D)×205(H)mm





付属品 200Aサポート、標準満水試験要領書

オプション品 満水試験器用データロガ

※データ収集アプリを使用される場合は、お手持ちのiPhone・iPadにてダウンロードいただくか、オプション品の満水試験器用データロガをお借りください。

データ収集アプリ画像例

収集したその場でグラフの確認・写真撮影や取り込みが可能。さらに「データショット」機能の利用で作業性がUPします。スクリーンショットだと2枚に分けても入りきらない画像が「データショット」機能を使えば、一枚に!メール送信などにご利用いただけます。



データショット画像例

データ収集アプリ(無料)



●アプリ対象デバイス(OS)  
iOS8以上を搭載した、iPhoneおよびiPad

帳票作成ソフト(無料)



●アプリ対象デバイス(OS)  
Windows7、8、10を搭載したパソコン

データ収集アプリおよび操作マニュアルは REXホームページからダウンロードできます。