

電子天秤

電子台秤

クレーンスケール

テンションメータ

トラックスケール

デジタルプッシュプルゲージ RX-50

メーカー アイコーエンジニアリング

測定項目 荷重

校正 AC 100V
蓄積発行可 バッテリ約 450g
0 40℃

ものを引っ張る力、押す力を測ることができます。具体的には、押付力・引張力・剥離力・挿抜力・駆動力・たわみ力などを計測します。

測定範囲	500N(50kgf)
最小表示	0.1N
測定精度	±0.2%F.S
サンプリング周期	50ms(16ms, 5ms, 1.25ms)
表示更新周期	1、2、5、10、20回/秒切り替え
電池寿命	約12時間
充電時間	約7時間
寸法	68(W)×40(D)×232(H)mm
付属品	ACアダプタ、計測用アタッチメント(6種類)

デジタルプッシュプルゲージ RX-100

メーカー アイコーエンジニアリング

測定項目 荷重

校正 AC 100V
蓄積発行可 バッテリ約 450g
0 40℃

ものを引っ張る力、押す力を測ることができます。具体的には、押付力・引張力・剥離力・挿抜力・駆動力・たわみ力などを計測します。

測定範囲	1000N(100kgf)
最小表示	0.1N
測定精度	±0.2%F.S
サンプリング周期	50ms(16ms, 5ms, 1.25ms)
表示更新周期	1、2、5、10、20回/秒切り替え
電池寿命	約12時間
充電時間	約7時間
寸法	68(W)×40(D)×232(H)mm
付属品	ACアダプタ、計測用アタッチメント(6種類)

デジタルフォースゲージ RZ-50/RZ100

メーカー アイコーエンジニアリング

測定項目 荷重

校正 バッテリ
蓄積発行可約 375g
0 40℃

ものを引っ張る力、押す力を測ることができます。具体的には、押付力・引張力・剥離力・挿抜力・駆動力・たわみ力などを計測します。

型式	RZ-50	RZ-100
定格容量(R.C.)	500N(50kgf)	1000N(100kgf)
表示可能範囲	0.1-500.0N(10gf-50.00kgf)	0.1-1000N(10gf-100.00kgf)
最小表示分解能	0.1N(10gf)	
測定精度	定格容量の±0.2%以内	
サンプリング周期	1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms切換え	
表示更新周期	1、2、5、10、20回/秒切換え	
電池寿命	約30時間	
充電時間	約4.5時間	
寸法	68(W)×40(D)×232(H)mm	
付属品	ACアダプタ、USBケーブル、計測用アタッチメント(6種)	