

ワイヤレスポータブルスケール ZAK-07W-10

メーカー 日本製衡所 測定項目 重さ



指示部



計量台

トラックなど車両の重量を簡便に計測でき、結果を印字することも可能です。パッドの液晶部分を取り除き、小型・軽量化したトラックスケールです。

ひょう量	10t (1PADあたり)
最小表示	10kg
計量方式	静止、走行
最大精度	0.1%
印字内容	日時・車番(10桁)・総重量・過積重量 他
電池寿命	約400時間
充電時間	約7~9時間
寸法	計量台:913(W)×840(D)×35(H)mm 指示部:292(W)×248(D)×121(H)mm

付属品	USBACアダプタ(2極)×3、ワイヤレスチャージャー×2、計量台×2、スロープ×4、microUSB typeB×2、USB typeB、防塵カバー
消耗品	記録紙

※ご注意

- 測定精度に関して、実際のフィールドではカタログスペックを確保できないことがあります。
- 前後輪の高さを揃えないと大きく誤差が生じます。
- アスファルト上など硬く平らな地面の上でご利用ください。
- 防水ではありません。常に屋外に設置した状態でのご利用や、雨天・雪上でのご利用は故障の原因となります。
- 車両はゆっくり且つ正確に計量台の中心に載せてください。

トラックスケール(無線) スーパーJUMBOMAX SJ2-10

メーカー 守随本店 測定項目 重さ



データBOX



PAD・スロープ

トラックなど車両の重量を簡便に計測でき、結果を印字することも可能です。計量パッドと表示機間は無線となっていますので、ケーブル断線の心配もありません。

ひょう量	10t (1PADあたり)
最小表示(目量)	10kg
測定精度	±0.1%FS(全軸同時計量時) ※静止計量時
パッド数	2PAD
安全過荷重	ひょう量の150%
印字機能	日時、伝票番号、車番(10桁まで)、総重量、空車番号、正味重量
登録機能	車番、滞留車登録※999台まで可能
電池寿命	PAD:約500時間、データBOX:約80時間
寸法	PAD:900×500×33mm、スロープ:900×215×35mm、データBOX:296×212×96mm

付属品	防塵カバー、USBメモリ、充電アダプタ、充電器、ACアダプタ、USBケーブル、計量PAD×2、スロープ×4
消耗品	記録紙

※ご注意

- 測定精度に関して、実際のフィールドではカタログスペックを確保できないことがあります。
- 前後輪の高さを揃えないと大きく誤差が生じます。
- アスファルト上など硬く平らな地面の上でご利用ください。
- 防水ではありません。常に屋外に設置した状態でのご利用や、雨天・雪上でのご利用は故障の原因となります。
- 車両はゆっくり且つ正確に計量台の中心に載せてください。

音響・振動
計測器有害ガス
検知器

水質測定器

粉じん計・
風速計鉄筋探査・
コンクリート試験探傷・厚さ・
膜厚・硬度その他非破壊
検査機器気象・水文
観測機器

土質試験機

電子天秤・
その他ばかり通信・安全
管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・
墨出器その他
測量機器自動計測
システム

電子天秤

電子台秤

クレーンスケール

テンションメータ

トラックスケール

トラックスケール(無線) スーパーJUMBOⅡ(2PAD) / JUMBOⅡグランデ

メーカー 守随本店 測定項目 重さ

校正 重量発行可	消耗品 ○あり	バッテリー	約 24kg	約 4.2kg
			計量台	指示部

−10 40℃	10 95%RH
------------	-------------



計量台



指示部

トラックなど車両の重量を簡便に計測でき、結果を印字することも可能です。計量パッドと表示機間は無線となっていますので、ケーブル断線の心配もありません。

型式	JUMBOⅡ	JUMBOⅡグランデ
ひょう量	10t(1PADあたり)	
最小表示	10kg	
精度	±0.1% (静止計量時)	
印字内容	日時・伝票番号・車番(5桁まで)・総重量・空車重量・正味重量	
電池寿命	計量台:約70時間、指示部:約150時間	
充電時間	計量台:7時間、指示部:10時間	
寸法	計量台:700(W)×500(D)×33(H)mm 指示部:270(W)×250(D)×124(H)mm	計量台:900(W)×500(D)×34(H)mm 指示部:270(W)×250(D)×124(H)mm
付属品	バッテリーチャージャー×2、 防塵カバー、計量PAD×2、 スロープ×4	防塵カバー、バッテリー×4、 バッテリーチャージャー×2、 ACアダプタ、計量PAD×2、 スロープ×4
消耗品	記録紙	

※ご注意

- 測定精度に関して、実際のフィールドではカタログスペックを確保できないことがあります。
- 前後輪の高さを揃えないと大きく誤差が生じます。
- アスファルト上など硬く平らな地面の上でご利用ください。
- 防水ではありません。常に屋外に設置した状態でのご利用や、雨天・雪上でのご利用は故障の原因となります。
- 車両はゆっくり且つ正確に計量台の中心に載せてください。

ノンストップロードメータ(有線) NSRM

メーカー 宝計機製作所 測定項目 重さ

校正 重量発行可	消耗品 ○あり
バッテリー	約 11.5kg
	指示計
約 30kg	−10 40℃
計量台	

計量台



指示部

トラックなど車両の重量を計測でき、結果を印字することが可能です。停止計量、通過計量どちらにも対応しています。

ひょう量	10t(1PADあたり)
最小表示	5kg
最大精度	静止計量:0.3% 通過計量:3%
印字内容	日時・車番・総重量 他
電池寿命	約20時間(充電時間、計量・印字回数により異なる)
充電時間	約8~12時間
寸法	指示計:410(W)×325(D)×165(H)mm 計量台:900(W)×500(D)×41(H)mm
付属品	ロードセルケーブル×2、AC電源ケーブル(2極)、防塵カバー、計量台×2、 スローププレート×4、予備インクリボン
消耗品	記録紙、(インクリボン)

◆()の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

※ご注意

- 測定精度に関して、実際のフィールドではカタログスペックを確保できないことがあります。
- 前後輪の高さを揃えないと大きく誤差が生じます。
- アスファルト上など硬く平らな地面の上でご利用ください。
- 防水ではありません。常に屋外に設置した状態でのご利用や、雨天・雪上でのご利用は故障の原因となります。
- 車両はゆっくり且つ正確に計量台の中心に載せ、ケーブルの断線などにもご注意ください。

トラックスケール(有線) RW-10P (2PADタイプ)

メーカー 石蔵商店 測定項目 重さ

校正 消耗品
簡易発行可 ○あり

AC 100V バッテリ

約 30kg 約 10.6kg
計量台 指示部

−5 ~ 40℃ 85%以下 RH

Op
オプション品あり



計量台



指示部

トラックなど車両の重量を簡便に計測でき、結果を印字することも可能です。静止計量に対応しています。

ひょう量	10t(1PADあたり)
最小表示	5kg
精度	0.1%(一次計量の場合)
印字内容	日付・時間・車両番号(5桁)・個別重量・合計重量
電池寿命	約20時間
充電時間	約8時間
寸法	計量台:900(W)×500(D)×40(H)mm 指示部:414.3(W)×318.6(D)×165(H)mm
付属品	ロードセルケーブル×2、電源ケーブル、防塵カバー、計量台×2、スロープレート×4、インクリボン
消耗品	記録紙、(インクリボン)
オプション品	ダミーパッド

◆()の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

オートバックライト付ディスプレイ
文字高 25mm

プリンタ標準装備

車両番号・日付・時刻の印字ができます。(時計機能内蔵)

2003.05.23 10:45:37 日時
Truck no: 1490 車番
WEIGHT1: 3690 kg 1軸目の重量値
WEIGHT2: 3720 kg
TOTAL: 7410 kg

印字サンプル

2003.05.23 10:46:08 日時
Truck no: 1490 車番
WEIGHT1: 5030 kg 2軸目の重量値
WEIGHT2: 5180 kg
TOTAL: 10210 kg

2003.05.23 10:46:28
----- Total Print -----
WEIGHING No. :2 軸数
17620 kg 車両の重量値

トラックスケール(有線) PTS-II (2PADタイプ) / PTSII (外部表示器対応)

メーカー 田中衡機工業所 測定項目 重さ

校正 消耗品
簡易発行可 ○あり

USBメモリ バッテリ
約 31kg 約 10.5kg
計量台 指示部

Op
オプション品あり



トラックなど車両の重量を簡便に計測でき、結果を印字することも可能です。通過計量・静止計量どちらも対応しています。

型式	PTS-II (2PADタイプ)	PTSII (外部表示器対応)
ひょう量	10t(1PADあたり)	
精度	±2%/FS(1軸あたり)	
最小表示	10kg	
印字内容	日付・時間・個別重量・合計重量・計量台数・通過平均時速	
通過速度	3km/h以下(走行計量時)/静止計量も可能	
電池寿命	約32時間	
充電時間	約8~12時間	
寸法	計量台:900(W)×500(D)×42(H)mm 指示部:417.6(W)×328.2(D)×173.2(H)mm	
付属品	ロードセルケーブル×2、充電器、防塵カバー、プリンタカバー、計量台×2、USBメモリ、スロープ×4	
消耗品	記録紙	
オプション品	ダミープレート	外部表示器 AP-8921



指示計

●感熱ロール紙

・紙幅 58mm
・巻長 22m
・巻径 φ37mm

印字例

(可搬式、埋込式とも同じ)

1軸目重量	8 7 5 0 kg
2軸目重量	8 1 0 0 kg
3軸目重量	7 6 5 0 kg
合計印字の日付時刻	08年09月06日 17時31分
計量台数	総回数 0 0 3 回
各軸の合計=トラック総重量	総合計 2 4 5 0 0 kgH
通過平均時速(目安)	時速 2.6 km/H
各軸のスピードを計測し、平均を印字します	

紙幅 58mm

音響・振動
計測器

有害ガス
検知器

水質測定器

粉じん計・
風速計

鉄筋探査・
コンクリート試験

探傷・厚さ・
膜厚・硬度

その他非破壊
検査機器

気象・水文
観測機器

土質試験機

電子天秤・
その他ばかり

通信・安全
管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・
墨出器

その他
測量機器

自動計測
システム