

特定小電力トランシーバー SR235

特定小電力

メーカー 八重洲無線

測定項目 -



一般的な単信通話タイプのトランシーバーです。小型・軽量ながら500mWスピーカー、Bluetooth®、microUSB充電用端子を装備し、幅広い現場での利用が可能です。

送信出力	10mW/1mW
チャンネル数	47ch
電池寿命	約45時間(スーパーバッテリーセーブON時)
充電時間	約3時間
寸法	47(W)×22(D)×80(H)mm

◆通話距離の目安

見通しの良い場所(スキー場・浜辺等)	市街地
約1~2km	約50~100m

付属品 ヘッドセット、PTTケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、キャリングケース、チャージャースタンド

オプション品 タイピンマイク&イヤホンSSM-58CTA、Bluetooth骨伝導ヘッドセットHG42-TBTS

特定小電力トランシーバー FTH-208 / FTH-508

メーカー 八重洲無線 測定項目 -



工事ヘルメット用
ヘッドセットYH-101A
(付属)

タイピン型イヤホンマイク
MH-62A4B(オプション)

一般的な単信通話タイプのトランシーバーです。1人がしゃべった声が、同じチャンネルに設定したグループ全員に聞こえます。電話の様に同時に双方でしゃべる事はできません。

型式	FTH-208	FTH-508
送信出力	10mW以下	10mW以下
チャンネル数	20ch+中継27ch	
電池寿命	約17時間(バッテリー使用時) 約33時間(アルカリ電池使用時)	約33時間(バッテリー使用時) 約28時間(アルカリ電池使用時)
充電時間	約7時間	約2.5時間
寸法	54(W)×17(D)×86(H)mm	

◆通話距離の目安

見通しの良い場所(スキー場・浜辺等)	市街地
約1~2km	約300~500m

付属品 チャージャースタンド、ACアダプタ、ヘッドセット、PTTケーブル、ニッケル水素電池、キャリングケース

オプション品 タイピン型マイクMH-62A4B

同時通話型特定小電力無線機 VLM-850A

メーカー CSR 測定項目 -



同時通話タイプのトランシーバーとして利用できます。2者間のみならず、3人目(C)が、AB間の会話を聞くだけ(傍受モード)の機能もあります。

送信出力	同時通話:1mW、単信通話:10mW(設定切替え可能)
チャンネル数	同時通話:27ch、単信通話:20ch
電池寿命	約16時間(1mW出力/受信定格出力時)
充電時間	約1.5時間
寸法	61(W)×21(D)×82(H)mm

◆通話距離の目安

	見通しの良い場所(スキー場・浜辺等)	市街地
同時通話	0.5~1km	100~300m
単信通話	1~2km	300~500m

付属品 チャージャースタンド、ACアダプタ、ヘッドセット、ヘッドセットケーブル、ヘルメットクリップ、リチウムイオン電池パック、キャリングケース

オプション品 タイピンマイクYH-105F+CT-59

同時通話無線機・その他通信機

多者間同時通話対応携帯型 特定小電力トランシーバー SRFD1

メーカー 八重洲無線

測定項目 -

オススメ バッテリー 約 145g

-10 ~ 50°C IP 68

オプションあり



Bluetooth対応機種

同時通話タイプのトランシーバーとして利用できます。実用的な多者間同時通話システム(FAMICS)であらゆる現場に柔軟に対応します。

送信出力	10mW/1mW
チャンネル数	同時通話:27ch、単信通話:20ch
電池寿命	約16時間(同時通話1mW出力/受信時)
充電時間	約3時間
寸法	68(W)×24(D)×78(H)mm

◆通話距離の目安

見通しの良い場所(スキー場・浜辺等)	市街地
約0.5~1km	約100~200m

付属品	リチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトクリップ、ヘッドセット、ヘッドセット接続ケーブル、ACアダプタ、キャリングケース
オプション品	タイピンマイク&イヤホンSSM-50H、Bluetooth骨伝導ヘッドセットHG42-TBTS

FAMICS 多者間同時通話システム



- 【親機】**
- 親1・親2は、常に同時通話状態
- 【子機】**
- 子機は何台でも増やす事が可能
 - 子機1~Nは、誰でも親1と同時通話が可能
 - 先にPTT/VOXを使って送信した子機1局が同時通話に参加
 - 受信中の子機は、常時3者間同時通話を受信

Bluetooth骨伝導ヘッドセット HG42-TBTS

無線機などに接続可能なBluetooth搭載骨伝導ヘッドセットです。ノイズキャンセルマイクと高出力骨伝導スピーカの採用により、屋外の騒音環境でも明瞭な音声で会話ができます。

メーカー テムコジャパン

測定項目 -



ワイヤレスガイドシステム WM-1100 / WT-1100

メーカー TOA 測定項目 -

単3 ×1本

約 118g

約 120g

-10 ~ 50°C



送信器WM-1100

受信器WT-1100

工場説明会など、一度に大勢の方々に話しをするときに活躍します。

型式	WM-1100(送信機)	WT-1100(受信機)
送信出力	1mW	-
送受信周波数	300MHz帯	
チャンネル数	13ch	
電池寿命	約20時間(アルカリ電池使用時)	
寸法	62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm	62(W)×33(D)×164(H)mm

付属品(WM-1100) ハンドストラップ、マイク

付属品(WT-1100) ハンドストラップ、イヤホン



接話型マイクロホン



耳掛型イヤホン

ポケット通信機 IWP-3090 / IWP-3091

メーカー 岩崎通信機 測定項目 -

消耗品 単3 ×2本 -10 ~ 40°C



無線機が使えないところでも2芯ケーブルさえ使える環境があれば、1対1の会話から、最大20人までの会話ができます。

通話方式	双方向同時通話方式(スイッチ切替で受話のみも可能)
接続線路	2芯(ただし呼出時DC2.4~3V重畳)
呼出方式	信号音(約2.8kHzのシグナルゾーン連続)
電池寿命	約20時間(アルカリ電池使用時)
寸法	71(W)×26(D)×112(H)mm

◆線路抵抗

0.65mm構内用ケーブルの場合、1対1で約5.7km。20台接続の場合のスパンは約100m

付属品	ヘルメットアンセンブリ、ヘルメットクリップ、イヤホン、本体コード、外線接続コード2m、延長コード5m
消耗品	2芯ケーブル(100m)

音響・振動計測器

有害ガス検知器

水質測定器

粉じん計・風速計

鉄筋探査・コンクリート試験

探傷・厚さ・膜厚・硬度

その他非破壊検査機器

気象・水文観測機器

土質試験機

電子天秤・その他はかり

通信・安全管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・墨出器

その他測量機器

自動計測システム