

携帯型デジタルトランシーバー SR740

特定小電力

メーカー 八重洲無線 測定項目 —



登録局(≒レンタル用)のデジタル無線機です。高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します。高堅牢、800mWの高音質・大音量、高機能で現場をサポートします。

送信出力	5W
チャンネル数	30ch
電池寿命	約16時間(バッテリーセーブ機能ON)/約11時間(機能OFF)
充電時間	約2.5時間
寸法	55.8(W)×29.4(D)×91.5(H)mm

付属品	リチウムイオンバッテリー、充電器、ACアダプタ、キャリングケース、肩掛けベルト、アンテナ、ベルトクリップ
オプション品	タイピンマイクEK-505W、スピーカーマイクSSM-10C

携帯型デジタルトランシーバ VXD-30/VXD-10

メーカー 八重洲無線

測定項目 —



VXD-30



VXD-10

登録局(≒レンタル用)のデジタル無線機です。アナログ機の申請と比べ、とても利用して頂きやすくなりました。高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します。特定小電力では心配な時、ぜひお試しください。

型式	VXD-30	VXD-10
送信出力	5W	
チャンネル数	30ch	
電池寿命	約13時間	約11時間
充電時間	約3時間	約4時間
寸法	56(W)×31(D)×100(H)mm	56(W)×41(D)×97(H)mm

◆通話距離の目安

見通しの良い場所	市街地
約5km	約1~3km

付属品	リチウムイオン電池パック、チャージャースタンド、ACアダプタ、キャリングケース(肩掛けベルト付)、ベルトクリップ(VXD-30)
オプション品	タイピンマイクEK-505W、スピーカーマイクSSM-10C

携帯型デジタル簡易無線機 VX-D291U

メーカー 八重洲無線

測定項目 —



登録局(≒レンタル用)のデジタル無線機です。アナログ機の申請と比べ、とても利用して頂きやすくなりました。高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します。特定小電力では心配な時、ぜひお試しください。

送信出力	5W
チャンネル数	30ch
電池寿命	約11時間
充電時間	約4時間
寸法	56(W)×38(D)×97(H)mm

◆通話距離の目安

見通しの良い場所	市街地
約5km	約1~3km

付属品	リチウムイオン電池パック、チャージャースタンド、ACアダプタ、キャリングケース(肩掛けベルト付)
オプション品	タイピンマイクEK-505W、スピーカーマイクSSM-10C

デジタル簡易業務用携帯型無線機 GDR3500

メーカー モトローラ・ソリューションズ

測定項目 —

バッテリー 約 335g
-20℃ ~ 60℃

95%以下 RH IP 67



登録局(≒レンタル用)のデジタル無線機です。アナログ機の申請と比べ、とても利用して頂きやすくなりました。高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します。特定小電力では心配な時、ぜひお試しください。

送信出力	5W
チャンネル数	30ch
電池寿命	約12時間
充電時間	約4時間
寸法	56(W)×45(D)×98(H)mm

◆通話距離の目安

見通しの良い場所 約5km	市街地 約1~3km
付属品	アンテナ、バッテリー、充電器、ACアダプタ

デジタル簡易業務用携帯型無線機 IC-D50

メーカー アイコム

測定項目 —

バッテリー 約 273g
-20℃ ~ 60℃

IP 57 OP (オプション品あり)



登録局(≒レンタル用)のデジタル無線機です。アナログ機の申請と比べ、とても利用して頂きやすくなりました。高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します。特定小電力では心配な時、ぜひお試しください。

送信出力	5W
チャンネル数	30ch
電池寿命	12時間(1W)/9時間(5W)
充電時間	約2.5時間
寸法	56(W)×33(D)×99(H)mm

◆通話距離の目安

見通しの良い場所 約5km	市街地 約1~3km
付属品	アンテナ、バッテリー、充電器、ACアダプタ、ACケーブル
オプション品	ダイビンマイクHM-163A/SP-28

IPトランシーバー IP500H/IP501H

メーカー アイコム

測定項目 —

New 約 240g

-10℃ ~ 60℃ IP 67

OP (オプション品あり)



携帯回線を使用する同時通話無線機です。*

携帯の通話エリア内であれば遠距離でも通話可能です。

※各携帯電話回線の電波到達範囲が通話エリアとなります。電波状況を予めご確認ください。

型式	IP500H	IP501H
無線通信仕様	auの4G LTE(800MHz帯)	NTTドコモの3G/LTE、auの4G LTE
電源	定格7.4V(BP-272)	
電池寿命	約17時間(送信:受信:待受=1:1:8時)	
音声出力	400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時) 200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)	
Bluetooth®規格	Ver 2.1+EDR	
寸法(突起物を除く)	約59(W)×32(D)×95(H)mm	

付属品	都度ご確認ください
オプション品	都度ご確認ください

音響・振動計測器

有害ガス検知器

水質測定器

粉じん計・風速計

鉄筋探査・コンクリート試験

探傷・厚さ・膜厚・硬度

その他非破壊検査機器

気象・水文観測機器

土質試験機

電子天秤・その他はかり

通信・安全管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・墨出器

その他測量機器

自動計測システム

3者間同時通話連絡システム ミックス・ジュニア RP831(親機)

メーカー 八重洲無線機 測定項目 -



最大3者間の同時通話が行えます。

送信出力	1mW
寸法	133(W)×160(D)×65(H)mm(突起部除く)

◆通話距離の目安

見通しの良い場所 約0.5~1km	市街地 約100~300m
----------------------	------------------

付属品	安定化電源、ACケーブル、DCケーブル、スタンドマイク、 マイクスポンジ、ホイップアンテナ
オプション品	ミックスシリーズ用子機HX834

5者間同時通話連絡システム ミックス・ライト RP826 (親機)

メーカー 八重洲無線機 測定項目 -



最大5者間の同時通話が行えます。

送信出力	1mW以下
寸法	133(W)×160(D)×65(H)mm(突起部除く)

◆通話距離の目安

見通しの良い場所 約0.5~1km	市街地 約100~300m
----------------------	------------------

付属品	接続コード、スタンドマイク、マグネットアンテナ、DC電源ケーブル、 シガー電源アダプタ、安定化電源、アンテナ取付アダプタ、マイクスポンジ
オプション品	ミックスシリーズ用子機HX834

9者間同時通話連絡システム ミックス・プロ RP823(親機)

メーカー CSR 測定項目 -



最大9者間の同時通話が行えます。

送信出力	1mW
寸法	親機RP823:238(W)×73(D)×154(H)mm(突起部は除く) 制御監視装置CX912:152(W)×155(D)×54(H)mm(突起部は除く)

◆通話距離の目安

見通しの良い場所 約0.5~1km	市街地 約100~300m
----------------------	------------------

付属品	基地局、安定化電源、マイク、シガープラグ、取付金具一式
オプション品	ミックスシリーズ用子機HX834
備考	基地局のない、8者間同時通話タイプもございます。

ミックスシリーズ用子機 HX834

メーカー 八重洲無線 / CSR 測定項目 —



ミックスシリーズ用の子機です。
親機と組み合わせで、複数者間の同時通話が可能です。

送信出力	1mW
電池寿命	約11時間
充電時間	約3時間
寸法	58(W)×22(D)×107(H)mm

◆通話距離の目安

見通しの良い場所 約0.5～1km	市街地 約100～300m
----------------------	------------------

付属品	リチウムイオン電池、充電器、ヘッドセット、PTTケーブル、皮ケース、ヘルメットクリップ
オプション品	タイピンマイクCMP816

音響・振動
計測器有害ガス
検知器

水質測定器

粉じん計・
風速計鉄筋探査・
コンクリート試験探傷・厚さ・
膜厚・硬度その他非破壊
検査機器気象・水文
観測機器

土質試験機

電子天秤・
その他はかり通信・安全
管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・
墨出器その他
測量機器自動計測
システム

小電力同時通話トランシーバー BRIDGECOM X5

メーカー ベアリッジ 測定項目 —



中継器や親機が必要ない同時通話タイプの無線機です。
最大5者間で同時通話可能です。

最大同時通話数	5人
周波数	2.403～2.480Ghz
定格出力	10mW/MHz
CH数	40ch
通話距離	～最長300m ※現場環境により変動いたします
充電時間	約3時間
電池寿命	約10時間
寸法	49(W)×17(D)×98(H)mm

付属品	専用ケース、ヘルメット取付型防滴マイク、ヘッドセットスピーカー、ヘルメット取付クリップ、USB充電器、USB電源ケーブル
オプション品	タイピンマイクB-E07+BM-SHSE2.5、グースネックマイク B-A05 スピーカー B-A10usb+BM-24V2

Bluetoothインカム BbTALKIN' CS2

メーカー ON'S COMPANY 測定項目 —



最大6者間で通話可能なBluetoothインカムです。軽量・コンパクトなので建設や測量などの作業現場において最適化された同時通話システムです。

通信距離※	1～1.6km(2者間通話・丘の上など見通しのいい場所) 300～600m(2者間通話・腕に装着した場合) ～300m圏内(6者間通話・見通しのいい場所)
充電時間	2.5時間
電池寿命	通話時間:約15時間
寸法	51(W)×12(D)×28(H)mm

※通信距離は目安となります。通話台数・現場状況により異なりますので予めご了承ください。

付属品	防水ケース、クリップマウント、ヘッドセット、マジックテープ、マイクスポンジ、MicroUSBケーブル(typeB)、USB充電器、ワイヤーマイクローホン
オプション品	防滴ワイヤーマイクローホン